

機器名称	規格	数量	単位	金額	備考
調光卓	Pフェーダー3段60本	1	台	—	Gフェーダー6本(F) サブマスター10本1ページ Fフェーダー6本・下手袖操作可 メモリー量200シーン
主基盤		1	面	—	3φ4W 105/182V 50Hz 240kVA
フロアーコンセント	30A C型 2口用	2	個	—	舞台奥(BFC)
〃	30A C型 3口用	6	個	—	舞台袖(FC)
〃	30A C型 4口用	1	個	—	フットライト
〃	30A C型 4口用	2	個	—	ローアホリゾントライト
〃	60A C型 2口用	2	個	—	舞台袖直回路
延長コード(コネクタ付)	5.5φ-3C×5m	10	本	—	30AC-30AC
〃	5.5φ-3C×10m	10	本	—	30AC-30AC
〃	3.5φ-3C×2m	10	本	—	30AC-20AC
〃	3.5φ-3C×5m	10	本	—	30AC-20AC
〃	3.5φ-3C×10m	10	本	—	30AC-20AC
〃	3.5φ-3C×2m	10	本	—	20AC-20AC
〃	3.5φ-3C×5m	10	本	—	20AC-20AC
〃	5.5φ-3C×2m	4	本	—	60AC<30AC
〃	5.5φ-3C×2m	5	本	—	30AC<20AC
〃	5.5φ-3C×2m	4	本	—	20AC<20AC